

OPĆE KARAKTERISTIKE:

- Unaprijed montirani moduli za termoregulaciju i mjerjenje temperature bez interne proizvodnje tople sanitarne vode mogu se koristiti u pojedinačnim jedinicama za stanovanje u složenim ulazima sa centraliziranim termičkim instalacijama za grijanje/hlađenje i proizvodnju tople sanitarne vode
- Korisniku osiguravaju istu autonomiju upravljanja po pitanju komfora u prostoru i korištenja sanitarne vode kao tradicionalne instalacije sa nezavisnim kotlom
- 2-putni ili 3-putni zonski ventil sa elektromotornim pokretačem na 24 ili 230 VAC
- Spojevi u liniji DN20 sa slavinama za zatvaranje
- Moguće očitanje podataka o potrošnji: u lokalnu, može se centralizirati preko M-BUS-a i bežično
- Mjerači prema normi EN1434
- Brojači kalorija sa certifikatom MID



GRUPA ZA BROJANJE GRIJANJE/HLAĐENJE		SA 2-PUTNOM HIDRAULIKOM SELPOKRETAČEM VENTIL 24VAC	SA BROJAČEM TOPLO/ HLADNO SAMO LOKALNO OČITAVANJE	SA BROJAČEM TOPLO/HLADNO KOJI SE MOŽE CENTRALIZIRATI PREKO M-BUS-A	SA BROJAČEM TOPLO/HLADNO KOJI SE MOŽE CENTRALIZIRATI BEŽIČNIM PUTEM	
			KOD	KOD	KOD	
Hidraulička grupa Unaprijed montirana na šablioni od lima sa: - slavinama polaza i povrata - 2-putnim ili 3-putnim ventilom - filterom i regulacijom - unaprijed montiranim T-komadom za ispiranje instalacije		HIDRAULIČKA GRUPA	OWAAV00A	OWAAV00A	OWAAV00A	
		GRUPA BROJAČ	OWAE100A	OWAE200A	OWAE300A	
		HIDRAULIČKA GRUPA	OWAAV00A	OWAAV00A	OWAAV00A	
		GRUPA BROJAČ	OWAF100A	OWAF200A	OWAF300A	
Gruppo contabilizzatore sa: - električnom kutijom - aktuator ventil na 24 ili 230 vac - brojač certificiran MID		HIDRAULIČKA GRUPA	OWACV00A	OWACV00A	OWACV00A	
		GRUPA BROJAČ	OWAE100A	OWAE200A	OWAE300A	
		HIDRAULIČKA GRUPA	OWACV00A	OWACV00A	OWACV00A	
		GRUPA BROJAČ	OWAF100A	OWAF200A	OWAF300A	
PRIBOR ZA BROJANJE KAO DOPUNA MODULU		SA 3-PUTNOM HIDRAULIKOM SELPOKRETAČEM VENTIL 23VAC	SAMO LOKALNO OČITAVANJE	CENTRALIZIRANO PREKO M-BUS-A	CENTRALIZIRANO BEŽIČNIM PUTEM (RF)	
			DIJELOVI	KOD	KOD	
Hidraulička grupa za hladnu sanitarnu vodu sa slavinama za zatvaranje i unaprijed montiranim t-komadom za pranje instalacije Grupa brojač litara za hladnu sanitarnu vodu od 1,5 mc/h lokalno očitavanje/M-BUS/radi		HLADNA VODA	HIDRAULIČKA GRUPA	OWAOVOA	OWAOVOA	
			GRUPA BROJAČ	OWAE010A	OWAE020A	
Hidraulička grupa za toplu sanitarnu vodu sa slavinama za zatvaranje i unaprijed montiranim t-komadom za pranje instalacije Grupa brojač sa brojačem litara za topalu sanitarnu vodu od 1,5 mc/h lokalno očitavanje/M-BUS/bežično		TOPLA VODA	HIDRAULIČKA GRUPA	OWAO0VA	OWAO0VA	
			GRUPA BROJAČ	OWAE001A	OWAE002A	

NAPOMENA

HIDRAULIČKE GRUPE I GRUPE BROJAČA će trebati biti naručene u jednu jedinstvenu narudžbu te će svejedno moći biti odvojeno isporučeni.
Neće se prihvatićti narudžbe samo **HIDRAULIČKIH GRUPA** ili samo **GRUPA BROJAČA**

RAZLIČIT PRIBOR KAO DOPUNA MODULU			KOD
	Kutija sa sadržajima: - ugradbeni ormarić od pocićanog unaprijed rezanog lima sa učvršćivačima - okvir i vrata za zatvaranje lakovani bijelom bojom RAL 9010 sa sustavom regulacije dubine - poklopac serijski isporučen		OWA1000A
	Šablona od lima za nošenje samih brojača litara sanitarne vode (max 4) NAPOMENA: takav je pribor već obuhvaćen u grupi za brojanje Grijanje/hlađenje		OWA10030
	Izolaciona navlaka koju je potrebno koristiti u instalacijama u kojima je predviđeno i hlađenje NAPOMENA: navlaka treba biti instalirana prije montiranja hidrauličke grupe		OWA1001A


PRIBOR ZA CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE POMOĆU M-BUSA

		KOD
	Adapter M-BUS za 2 brojača litara sanitарне воде са кабелима за спјајање НАПОМЕНА: потребно је комбинирати са сваким сателитским модулом	OWA1002A
	Kонвертера сигнала P60 за централизацију до максимално 60 мјераџа (максимално 30 потпуних модула)	OWA1003A
	Конвертера сигнала P250 за централизацију до максимално 250 мјераџа (максимално 125 потпуних модула)	OWA1004A
	Јединица централизације података за бројаче типа M-bus. Треба комбинирати са само једним конвертером сигнала P60 или P250	OWA1005A


PRIBOR ZA CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE BEŽIČNIM PUTEM

		KOD
	Adapter RF за 2 бројача литара sanitарне воде са кабелима за спјајање. НАПОМЕНА: потребно је комбинирати са сваким сателитским модулом	OWA1008A
	Антене за примање података о потрошњи који долазе са различитих бројача (бројач калорија/безични бројач литара), максимално 500. НАПОМЕНА: савјетује се коришћење једног свака два ката зграде	OWA1006A
	Антене за примање података о потрошњи који долазе са различитих бројача (бројач калорија/безични бројач литара), максимално 500, са могућношћу спјајања на компјутер (RS 232). Код альтернатива може се користити јединица за централизацију. НАПОМЕНА: уколико се жели извршити спјајање на PC потребно је користити barem једну	OWA1007A


DIMENZIJE PRIKLJUČAKA



Hidraulički krug sa 3-putim ventilom



Hidraulički krug sa 2-putim ventilom



LEGENDA

- 1 Sferna slavina F 3/4"
- 2 Mrežni filter
- 3 Regulator
- 4 Mjerač protoka tople sanitарне воде
- 5 Mjerač protoka hladne sanitарне воде
- 6 Osjetnici temperature
- 7 Brojač grijanja/hlađenja
- 8 Prestrojni ventil 3-putni motorizirani

