

TERMOREGULACIJE SLOŽENIJE

SAMO ZA KOTLOVE KOJI SE MOGU KOMBINIRATI SA DALJINSKOM KRONOKOMANDOM



BRIDGE*

Prijemnik za bežičnu verziju



ROMEO W

MODULIRAJUĆE DALJINSKO UPRAVLJANJE, SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:

- **tjedno programiranje**, max 6 perioda dnevno
- zadavanje temperature polaza grijanja i tople sanitarne vode
- prikaz vanjske temperature i mogućnost rada sa promjenjivom temperaturom uz pomoć vanjskog osjetnika (na zahtjev)
- modulacija temperature polaza ovisno o sobnoj temperaturi
- paljenje-gašenje-reset kotla
- ulaz telefonskog kontakta
- Modeli: **W** sa žicom - **W RF** sa bežičnim pretvornikom

KOD	OPIS
013100XA	ROMEO W - DALJINSKO UPRAVLJANJE NA ŽICU TJEDNO PROGRAMIRANJE
013101XA	ROMEO W RF - BEŽIČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE TJEDNO PROGRAMIRANJE



BRIDGE*

Prijemnik za bežičnu verziju



ROMEO D

MODULIRAJUĆE DALJINSKO UPRAVLJANJE SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:

- **dnevno programiranje**, max 6 perioda dnevno
- zadavanje temperature polaza grijanja i tople sanitarne vode
- prikaz vanjske temperature i mogućnost rada sa promjenjivom temperaturom uz pomoć vanjskog osjetnika (na zahtjev)
- modulacija temperature polaza zavisno o sobnoj temperaturi
- paljenje-gašenje-reset kotla
- ulaz telefonskog kontakta (solo mod. D RF)
- Modeli: **D** na žicu - **D RF** sa bežičnim pretvornikom

KOD	OPIS
013102XA	ROMEO D - DALJINSKO UPRAVLJANJE NA ŽICU DNEVNO PROGRAMIRANJE
013103XA	ROMEO D RF - BEŽIČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE DNEVNO PROGRAMIRANJE



UPRAVLJAČ KASKADE

KARAKTERISTIKE:

- upravljački uređaj za povezivanje u kaskadu (max 5)
- sadrži: regulator, osjetilo vanjske temperature i osjetilo polazne temperature

KOD	OPIS
1KWMH18A	CENTRALA ZA UPRAVLJANJE MODULIMA U KASKADI



ZONSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJ

KARAKTERISTIKE:

- zonski upravljački uređaj za instalacije (max 3) od kojih su dvije miješajuće i jedna direktna koja radi u kombinaciji sa modulirajućim kronoupravljačima i kronotermostatima ON/OFF
- upravlja promjenjivim temperaturama polaza koje su različite ovisno o zoni

KOD	OPIS
013013X0	ZONSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJ - MAX. 3 ZONE